



PASTA TEXTURIZADA

Clave: TX

INFORMACIÓN GENERAL

RENDIMIENTO TEORICO

0.5 – 1 m²/ L

*Puede variar dependiendo del tipo de superficie, preparación de la pintura, color y condiciones de aplicación.

MANOS RECOMENDADAS

N/A

ACABADO

Mate.

COLORES

Toda la gama Pantone.

SECADO

A una temperatura de 25 – 35°C (77°F):

Al tacto: 30 minutos.

Total: 7 días.

ESPESOR DE PELÍCULA SECA POR CAPA

20 – 25 mils

DENSIDAD

1.35 – 1.45 g/ml

% SOLIDOS EN PESO

30 – 60

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Producto

Recubrimiento acrílico para acabados texturizados de diferentes tamaños de grano de gran calidad, para ser utilizado tanto en interiores como en exteriores.

Superficies de aplicación

Aplicable sobre superficies como concreto, yeso, cemento, madera, panel de yeso o fibrocemento; en superficies tanto de interior como de exterior, previo tratamiento.

Presentaciones

4 L, 19 L y 200 L

2. INFORMACIÓN DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie

Es necesario que los aplanados recién colados de concreto, cemento y superficies similares se les dé un tiempo de fraguado de 30 días con la finalidad de permitir que los niveles de humedad y alcalinidad disminuyan. Si la superficie presenta problema de salitre o eflorescencia lave con una solución de agua con el 10% de ácido muriático, enjuagando con abundante agua con la finalidad de eliminar los restos de ácido.

En superficies previamente pintadas es sumamente importante realizar una buena limpieza y preparación de superficie, por lo cual se tiene que asegurar que la misma esté libre de contaminantes como: polvo, grasa o cualquier agente extraño y partículas sueltas. Elimine grasa, polvo y cualquier material extraño que evite una buena penetración y adherencia, lavando con agua o agua a alta presión, deje secar antes de dar el acabado seleccionado, remueva la pintura descascarada con espátula o cepillo de alambre, resane los hoyos y cuarteadoras y deje secar la superficie.

Si la superficie esta caleada o polvea aplique una mano de sellador vinílico 5x1, cuando se trate de

PLANTA TULTEPEC

Avenida Quinta Nepantla S/N Colonia San Pablo Otlica C.P. 54962 Tultepec; Estado de México.

Teléfonos: 55 58 65 57 11 - 55 51 16 13 13

E-mail: innovadoradepinturas@prodigy.net.mx | atencionalcliente@innovadoradepinturas.com.mx



PASTA TEXTURIZADA

Clave: TX

superficies brillantes es recomendable que se opaque lijando. Sellar la superficie con sellador 5x1 (mezclando 1 parte de agua limpia por 1 de sellador), una vez preparada la mezcla se elige el método de aplicación de acuerdo con la rugosidad del sustrato; para zonas lisas, rodillo o brocha; para rugosas, aspersión o cepillo; para áreas nuevas o muy porosas se recomienda aplicar 2 manos de sellador, dando un tiempo mínimo de secado de 6 a 8 horas para cada aplicación.

Equipos de aplicación recomendados

Aplique con llana metálica de acero inoxidable, rodillo de pelo, tiroleta, talocha de madera, talocha de poliestireno, araña de alambre, rodillo de ligas o texturizado, espátula. Se recomienda efectuar el trabajo entre 2 personas, una aplicando el recubrimiento y otra realizando la textura. Deberá obtenerse inmediatamente después de la aplicación inicial, lave perfectamente el equipo de trabajo con suficiente agua y jabón inmediatamente después de su uso.

Dilución

El producto puede ser aplicado sin ser diluido. En casos necesarios, el producto puede ser diluido con agua, sin exceder un 5% de dilución.

Agitación de la mezcla

Para la obtención de una excelente mezcla de aplicación, es recomendable agitar de forma manual o mecánica nuestra mezcla de pintura y diluyente. Si se agita manualmente, se deben realizar movimientos ascendentes. Si es agitación mecánica, implementar un agitador que realice dicho movimiento.

Aplicación

No aplique en días lluviosos o con amenaza de precipitación, no aplique a temperatura ambiente menor a 10 °C, ni con humedad relativa mayor de 85%, no se mezcle con otros productos. No aplique cuando los rayos del sol estén directamente a la superficie a aplicar, no texturice fachadas o paredes exteriores a pleno sol, esto hará que se seque el producto más rápido y le ocasionará fisuras, además

que el calor del sol hará que el producto se vuelva más líquido (en climas muy cálidos, procure aplicar en las primeras horas de la mañana).

Evite aplicar con clima húmedo ya que provoca descuelgue y que al aplicarlo se borre el acabado. aplique capas delgadas para evitar descuelgues. No aplique capas demasiado gruesas, así evitará la formación de grietas. No aplique en zonas muy rugosas. trabaje en tramos completos ya que el empalme es difícil de ocultar. Si desea un acabado rústico, a la cubeta de textura renova agregue 1 kilo de grano del tamaño deseado y revuelva hasta homogeneizar completamente los granos en la pasta, los granos para acabado están a su disposición en presentación de grano fino, medio y grueso. Revise el lote de las cubetas, si son diferentes mézclelos entre sí, así no tendrá variación en el tono que eligió.

Limpieza del equipo

Se recomienda lavar los equipos utilizados con agua y jabón después de su uso.

3. LIMITACIONES DEL PRODUCTO

No se recomienda usar en pisos, terrazas, escaleras o en otras áreas donde se deba pisar. No es un producto que resista productos químicos corrosivos, altas temperaturas ni ninguna otra condición extrema.

4. MANEJO Y ALMACENAMIENTO

INFLAMABILIDAD

Producto no inflamable, compuesto de agua.

ALMACENAMIENTO

Es preciso mantener el envase almacenado en un lugar fresco y seco, preferentemente a temperaturas por debajo de los 30°C. Una vez utilizado parte del material virgen, tapar perfectamente el sobrante, Se recomienda diluir solamente la pintura necesaria para la aplicación.



PASTA TEXTURIZADA

Clave: TX

5. INFORMACIÓN LEGAL

La información y resultados mostrados corresponden al estado actual de nuestro producto y fueron obtenidos en base a las Normas Oficiales Mexicanas vigentes. Este documento pretende ser una descripción general de nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Innovadora de Pinturas Industriales S.A. de C.V. no ofrece ninguna garantía, expresa o implícita, en cuanto a la información sobre la precisión, adecuación, suficiencia o la ausencia de defectos y no asume ninguna responsabilidad en relación con cualquier uso de esta información.

Cualquier usuario de este producto es responsable de determinar la idoneidad de los productos de Innovadora de Pinturas Industriales S.A. de C.V. para su aplicación particular. Nada de lo incluido en esta información renuncia a cualquiera de los términos y condiciones de venta generales a menos que acuerde lo contrario por escrito. Deben respetarse todos los derechos de propiedad intelectual / industrial existentes. Debido a los posibles cambios en nuestros productos y los reglamentos y leyes nacionales e internacionales aplicables, la condición de nuestros productos podría cambiar. Las hojas de datos de seguridad de materiales que proporcionan las medidas de seguridad, que deben ser observadas al manejar o almacenar productos de Innovadora de Pinturas Industriales S.A. de C.V. están disponibles bajo petición y se proporciona en cumplimiento de la legislación aplicable. usted debe obtener y revisar la información de la hoja de datos de seguridad aplicables antes de tocar cualquiera de estos productos. para obtener información adicional, póngase en contacto con Innovadora de Pinturas Industriales S.A. de C.V. (55)58-65-57-11.

PLANTA TULTEPEC

Avenida Quinta Nepantla S/N Colonia San Pablo Otlica C.P. 54962 Tultepec; Estado de México.

Teléfonos: 55 58 65 57 11 - 55 51 16 13 13

E-mail: innovadoradepinturas@prodigy.net.mx | atencionalcliente@innovadoradepinturas.com.mx